



本体標準価格 298,000円(税別)



本体標準価格 398,000円(税別)

PC-88VA2/VA3機能仕様

R O M	メインCPU	μPD9002 (V30/μPD70008 AC命令コンパチブル)	グラフィック描画	グラフィック描画カスタムプロセッサ 任意図形の転送描画、直線描画、ペイント補助
	動作クロック	8MHz、V1/V2モードは速度可変	内蔵フロッピーディスクドライブ	5インチ1Mバイトタイプ2ドライブ内蔵 (320Kバイト、640Kバイトの読み取り/書き込み可能) 3.5インチ9.3Mバイトタイプ1ドライブ内蔵(PC-88VA3のみ) (1Mバイトタイプ、640Kバイトタイプの読み取り可能)
R A M	メイン	768Kバイト (PC-Engine、Nas-日本語BASIC V3他)	サウンド機能	FM音源 6和音(ステレオ)、リズム音源 6種類(ステレオ)、 SSG音源 3和音(モノラル)
	辞書	512Kバイト(約65,000語、連文節変換対応)	サンプリング機能	ADPCM方式によるデジタルサンプリング サンプリング周波数4KHz/8KHz/16KHz
R A M	文字フォント	288Kバイト(JIS第1・第2水準漢字、非漢字他) テキスト画面、グラフィック画面のいずれにも表示可能	オーディオ入出力	ライン入力端子(2ch、モノラル) ライン出力端子(2ch、ステレオ) ヘッドホン出力端子(2ch、ステレオ) 大型スピーカ内蔵(モノラル)
	メインシステム	512Kバイト 16Kバイト(利用者定義文字、変換学習用) バッテリーバックアップ機能付き	キーボード	JIS標準配列準拠
R A M	テキスト	256Kバイト(スプライトパターン領域兼用)	カレンダー時計	年、月、日、時、分、秒(バッテリーバックアップ)
	グラフィック	256Kバイト	ディスプレイ	アナログRGBディスプレイ、ビデオコピー接続用
R A M	サウンド	256Kバイト(デジタルサンプリング用)	プリンタ	8ビットパラレルインタフェース、プリンタ接続用
	テキスト表示	英数カナ(8×8、8×16ドット)、漢字(16×16ドット) 80文字×(25/20/12/10)行 40文字×(25/20/12/10)行 文字単位にカラー(4,096色中16色)およびアトリビュート(リベース、 プリンク、シークレット、アンダーライン等)が指定可能 画面水平4分割、水平垂直スクロール(スムーズスクロール可能)	マウス	標準添付マウス接続用
R A M	グラフィック表示	最大ドット数 640×400ドット 最大色数 65,536色 画面表示モード (○=最大画面数、- =設定不可)	シリアル	RS-232Cに準拠、モデム、スキャナ等の接続用
	スプライト表示	画面水平3分割、水平垂直スクロール(スムーズスクロール、ラップ ラウンドスクロール可能)、独立2画面合成表示可能 カラーズプライト 8×4~256×256ドット ドットごとに4,096色中16色指定 モノクロスプライト 32×4~256×256ドット ドットごとに4,096色中1色指定 カラーズプライト、モノクロスプライト混在可能 最大32個表示可能、スプライト間の衝突検出機能あり	スキャナ	専用パラレルインタフェース、スキャナ接続用
R A M	画面合成	テキスト画面、スプライト画面、グラフィック画面2画面を優先順位 付きで合成可能、透明色指定、画面マスク機能あり	ビデオ録画	コンボジットビデオ、VTR等の接続用
			拡張用スロット	汎用拡張スロット 2スロット 専用拡張スロット 1スロット(ビデオボード用)
R A M			電源	AC100V±10%、50/60Hz
			消費電力	PC-88VA2:平均50W、最大80W PC-88VA3:平均58W、最大90W
R A M			使用条件	10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)
			外形寸法・重量	PC-88VA2 本体 440(W)×345(D)×150(H)mm、10.2kg キーボード 462(W)×194.5(D)×33(H)mm、1.5kg PC-88VA3 本体 440(W)×345(D)×150(H)mm、10.8kg キーボード 462(W)×194.5(D)×33(H)mm、1.5kg

PC-88VA2/VA3の主な周辺機器

型名	品名	型名	品名	型名	品名
ディスプレイ	PC-KD861	14インチ高解像度カラーディスプレイ(マルチシンク2モード)	拡張装置	PC-88VA-07	数値データプロセッサ
	PC-KD862	14インチ高解像度カラーディスプレイ(マルチシンク2モード)		PC-88VA-11K	ビデオボード
	PC-KD863S	15インチ高解像度カラーディスプレイ(マルチシンク2モード)	ディスクユニット	PC-88VA-21	5インチ固定ディスクインタフェースボード
	PC-KD853*	14インチ高解像度カラーディスプレイ		PC-98H51L	5インチ固定ディスクユニット(容量20Mバイト)
	PC-KD854*	14インチ高解像度カラーディスプレイ		PC-98H52L	拡張用5インチ固定ディスクユニット(容量20Mバイト)
プリンタ	PC-TV352	15インチカラーディスプレイテレビ		PC-98H53L	5インチ固定ディスクユニット(容量40Mバイト)
	PC-PR406M	日本語熱転写プリンタ		PC-98H54L	拡張用5インチ固定ディスクユニット(容量40Mバイト)
	PC-PR406H	日本語カラー熱転写プリンタ	モデムユニット	PC-CM201	パーソナルモデム300(300bps全二重)
	PC-PR406LP2	日本語レーザープリンタ		PC-CM202	パーソナルモデム1200(300/1200bps全二重)
	PC-PR406S	スキャナプリンタ		PC-CM302	キャプテンアダプタ
拡張装置	PC-88VA-01	増設RAMボードA		PC-CM401	パソコン通信アダプタ(JUST-PC対応)
	PC-88VA-02	増設RAMボードB	その他	PC-VC101	カラービデオコピー

*ビデオ出力モードを選択した場合、画面表示されません。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知をお願いします。

NEC 日本電気株式会社

〒108 東京都港区芝五丁目33-1(日本電気本社ビル)

NEC Bit-INN

東京 ☎(03)255-4575 横浜 ☎(045)314-7707
●セミナー (03)253-3495 名古屋 ☎(052)263-0971
●メンテナンス (03)255-9539 大阪 ☎(06)213-8864

NECパソコンインフォメーションセンター

<技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします>

東京 ☎(03)452-8000 〒108 東京都港区三田三丁目14-10(明治生命三田ビル)

大阪 ☎(06)943-9800 〒540 大阪市中央区城見1-4-24(日本電気関西ビル)

受付時間/AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日を除く)

(電話番号のかわりまちがひや増えているので番号をよくお確かめの上おかけ下さい。)

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。★画面はメモリ合成です。★製品写真の大きさは、同比率ではありません。

★本製品(ソフトウェアを含む)は、外国為替および外国貿易管理法の規定により、戦略物資等輸出現製品に該当します。従って、日本国外に持出す際には日本政府の輸出許可申請等必要な手続きをお取り下さい。

NEC 日本電気ホームエレクトロニクス株式会社

〒108 東京都港区芝五丁目37-8(住友三田ビル)

NECマイコンショップ

(電話番号はNECマイコンショップ一覧をご覧ください)

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

★このカタログの記載内容は
1988年3月現在のものです。

Cat. No. J74460 8903200003DM