



	PC-9801RX2	PC-9801RX4
外観		
補助記憶装置	1Mバイトタイプ5インチFDD*2台内蔵 (3~4台目の1Mバイトタイプフロッピーディスクインタフェース内蔵) (20M/40Mバイトタイプ3.5インチ固定ディスク内蔵可能)	1Mバイトタイプ5インチFDD*2台内蔵 (3~4台目の1Mバイトタイプフロッピーディスクインタフェース内蔵) 20Mバイトタイプ3.5インチ固定ディスク1台内蔵 (2台目ユニット用インタフェース内蔵)

*640Kバイトタイプの5インチフロッピーディスク媒体の読み取り/書き込み可能

PC-9801RX2は固定ディスクドライブが本体に増設できるため、固定ディスクアクセスランプがついています。従って、外観はPC-9801RX4とほぼ同じです。

PC-9801RX2/RX4機能仕様

CPU		80286、クロック約12/10MHz V30 (μPD70116) クロック約8MHz、 (ディップスイッチによりCPUを切替えて使用)	補助 記憶 装置	フロッピーディスク	1Mバイトタイプの5インチフロッピーディスク*2ドライブ内蔵 3〜4台目の1Mバイトタイプフロッピーディスクインタフェースも内蔵 *640Kバイトタイプの5インチフロッピーディスク媒体の読み取り/書き込み可能
メモ リ	ROM	BIOSおよびN ₈₈ -BASIC (86) 96Kバイト		固定ディスク	RX2:20Mバイトタイプ (PC-9801RA-34) または40Mバイトタイプ (PC-9801RA-35) の3.5インチ固定ディスク内蔵可能 RX4:20Mバイトタイプ3.5インチ固定ディスク内蔵 PC-98H54U増設用インタフェースも内蔵 SCSIインタフェースボード (PC-9801-55) 経由で PC-HD020/PC-HD040/PC-HD130を最大4台まで接続可能
	RAM	ユーザーズメモリ640Kバイト、メモリ専用スロットおよび 拡張スロットにより増設可、内蔵可能な最大ユーザーズメモリ11.6Mバイト (メモリ専用スロットに3Mバイト、拡張スロットに8Mバイト増設)			
	VRAM	テキスト用VRAM 12Kバイト グラフィック用VRAM 256Kバイト			
テキスト表示 (英数カナ)		80文字×25行、80文字×20行 40文字×25行、40文字×20行 リバーズ、プリンク、シークレット、カラー8色(キャラクタ単位に指定可)	イン タ フ ェ ー ス	マウスインタフェース	内蔵、マウス(PC-9872U)接続用
デ ィ ス ブ レ ィ 表 示 機 能	グラフィック表示 (カラー)	640×400ドット 2画面 640×200ドット 4画面 カラー 4096色中16色(アナログRGBディスプレイ使用時) 8色中8色 (デジタルRGBディスプレイ使用時)		プリンタインタフェース	8ビットパラレルインタフェース (セントロニクス社仕様に準拠、14ピン)
	グラフィック表示 (モノクロ)	640×400ドット 8画面 640×200ドット 16画面		シリアルインタフェース	1ch内蔵、RS-232C規格に準拠 (RS-232C拡張インタフェースボードにより2ch増設可)
	画面合成	可能(グラフィック、テキスト画面)		カレンダー時計	電池によるバックアップ
	漢字表示	漢字ROM本体標準装備 JIS第1、第2水準漢字等約7,600字 ユーザー定義文字188種 16×16ドット 40字×25行、40字×20行 テキスト画面、グラフィック画面のいずれにも表示可能 ※漢字のテキスト画面表示は専用高解像度ディスプレイ使用時のみ	拡張スロット	4スロット内蔵	
入 力 装 置	キーボード (スカルプチャータイプ)	JIS標準配列準拠 テンキー、コントロールキー、15ファンクションキー、 HELP、COPY、BS、INS、DEL、XFER、NFERキー、 CAPS及びカナのロックはソフトウェアで制御可 セパレートタイプ(本体とケーブルにより接続)	電源	AC100V±10%、50/60Hz	
			温湿度条件	10〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと)	
			外形寸法	本 体:380(W)×335(D)×150(H)mm キーボード:435(W)×180(D)× 34(H)mm	
			重量	本体 RX2: 9.3kg キーボード1.2kg RX4: 10.7kg	
			消費電力	RX2:60W(最大130W) RX4: 80W(最大130W)	
			主な添付品	電源ケーブル、ガイドブック、N ₈₈ -日本語BASIC(86)入門 日本語入力ガイド、N ₈₈ -日本語BASIC(86)(Ver6.0)ユーザーズマニュアル、 N ₈₈ -日本語BASIC(86)(Ver6.0)リファレンスマニュアル、 N ₈₈ -日本語BASIC(86)(Ver6.0)システムディスク、お客様登録カード、保証書	

●従来のPC-9800シリーズ用ソフト/ハードのうちCPUの実行速度に依存するものや、個々のパソコン本体が独自に持っているシステム情報を参照するソフト/ハードは、一部正常に動作しないものがありますので、ご注意下さい。●従来のPC-9800シリーズ用拡張ボードのうちCPUクロックのチューニング比やROM、RAMボードのウェイト等の差異により一部使用できないボードがありますのでご注意ください。●MS-DOSは米国マイクロソフト社の登録商標です。MS OS/2、MS-WINDOWSは米国マイクロソフト社の商標です。UNIXオペレーティングシステムは米国AT&T社が開発し、ライセンスしています。LEVEL II COBOLは、英国マイクロフォーカス社の商標です。Post Scriptは米国アドビシステムズ社の商標です。

(金額単位: 円)

PC-9800シリーズの主な拡張装置									
型名	品名	標準価格	備考	型名	品名	標準価格	備考	型名	品名
PC-9801RX-01	増設RAMボード	80,000	◎	PC-9801-27	5インチ固定ディスクインタフェースボード	20,000	◎ *3	PC-9801-59	高速回線アダプタ
PC-9801RA-01	増設RAMボード	80,000	—	PC-9801-29N	GP-IB (IEEE-488) インタフェースボード	48,000	◎	PC-9801-62	数値データプロセッサ
PC-9801RA-34	増設用3.5インチ固定ディスクドライブ	168,000	◎ *1	PC-9801-36	カードリッジ磁気テープユニット用インタフェースボード	45,000	◎	PC-9801-63	数値データプロセッサ
PC-9801RA-35	増設用3.5インチ固定ディスクドライブ	238,000	◎ *1	PC-9801-37	ファクシミリボード	125,000	◎	PC-9811N	I/O拡張ユニット
PC-9801ES-34	増設用3.5インチ固定ディスクドライブ	140,000	—	PC-9801-38L	マルチフロントROMボード	48,000	◎	PC-9861K	RS-232C (第2~第3回線用) 拡張インタフェースボード
PC-9801ES-35	増設用3.5インチ固定ディスクドライブ	190,000	—	PC-9801-51	増設RAMボード (1Mバイト)	80,000	◎	PC-9863N	モデムボード
PC-9801-04	ユニバーサルボード	6,000	◎	PC-9801-52	増設RAMボード (2Mバイト)	100,000	◎	PC-9864L	B4670 II インタフェースセット
PC-9801-09	ミニフロッピーディスクインタフェースボード	25,000	◎ *2	PC-9801-53	増設RAMボード	89,000	◎	PC-9864L-01	B4670 II 拡張ボード
PC-9801-13	CMTインタフェースボード	15,000	—	PC-9801-54	増設RAMサブボード	60,000	◎	PC-9865	モデムボード
PC-9801-14	ミュージックジェネレータボード	28,000	◎	PC-9801-55	SCSIインタフェースボード	38,000	◎	PC-9866	通信制御アダプタ
PC-9801-16	68000ボード	72,000	—	PC-9801-56	ビデオプロセッサボード	398,000	◎	PC-9866L	通信制御アダプタ
PC-9801-25	スーパーインポーズボード	58,000	◎	PC-9801-57	モデムボード	49,000 (税別2,500円)	◎	PC-98XL-02	1mPPボード
PC-9801-26K	サウンドボード	25,000	◎	PC-9801-58	ISDN用通信アダプタ	160,000 (税別2,500円)	◎	PC-98XL-04	B4680インタフェースボード
		(税別)				(税別)			

◎: 使用可能です。①: V30CPUのもとでのみ使用可能です。②: 80286CPUのもとでのみ使用可能です。③: 80286CPUのもとでのみ使用可能です。日本語MS-DOS (Ver3.3) を使用すればV30のもとでも使用可能です。—: 使用できません。*1: RX4には使用できません。

*2: 本体内蔵フロッピーディスクを1Mバイト固定モードで使用します。*3: RX4には使用できません。またRX2に本体内蔵固定ディスクを内蔵した場合にも使用できません。*4: 80286CPUクロック周波数12MHzでは使用できません。●PC-UX (Rel 2.0) は使用できません。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知をお願いします。

NEC 日本電気株式会社

〒108 東京都港区芝五丁目33-1 (日本電気本社ビル)

NEC Bit-INN

東京 ☎(03)255-4575

●セミナー ☎(03)253-3495

●メンテナンス ☎(03)255-9539

大阪 ☎(06)213-8864

NECパソコンインフォメーションセンター

〈技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします〉

東京 ☎(03)452-8000 〒108 東京都港区三田三丁目14-10 (明治生命三田ビル)

大阪 ☎(06)943-9800 〒540 大阪市中央区城見1-4-24 (日本電気関西ビル)

受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日 (祝日を除く)

(電話番号のかわりか、か増えていますので番号をよくお確かめのしおかけ下さい。)

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はこの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★画面はパソコンを合成です。★製品写真の大きさは、同比率ではありません。

★本製品 (ソフトウェアを含む) は、外国為替および外国貿易管理法の規定により、戦略物資等輸出規制品に該当します。従って、日本国外に持出す際には日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きをお取り下さい。

NEC 日本電気ホームエレクトロニクス株式会社

〒108 東京都港区芝五丁目37-8 (住友三田ビル)

NECマイコンショップ

(電話番号はNECマイコン)

ショップ一覧をご覧ください)

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

★このカタログの記載内容は

1989年6月現在のものです。

Cat. No. J74485 8906100005DM